

# Chromachem蒸发光散射检测器

[详细信息...](#)

Chromachem蒸发光散射检测器			
货号:	812866	品牌:	本昂仪器
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>Chromachem蒸发光散射检测器详细介绍</p> <p>适用于大多数流动相，甚至是高或微孔低流速</p> <p>一致性响应因子变量比示差、紫外和质谱更少</p> <p>与质谱进行平行使用的理想检测器</p> <p>可编程衰减，事件，气体停止和数字式过滤</p> <p>改进的液晶显示屏可显示更多的系统信息</p> <p>改进的数字处理器—24位A/D转换，数字式过滤器</p>		

允许RS232

Chromachem蒸发光散射检测器技术参数

性能指标

N. E. D. 三步处理过程

1. 柱洗脱液的雾化 (N)

2. 流动相的蒸发 (E)

3. 分析物粒子散射光的检测 (D)

光源：高强度卤素灯

检测：光电倍增管（高灵敏度）

模拟信号输出：0-1V

加热时间：10min内加热到150℃

温度范围：蒸发室：最高150℃，可以递增1℃

雾化器：最高70℃

自动归零：前面板或外部触发机关

雾化器类型：文丘里管

气体流速：建议1-2L/min，压力1-2bars

电子控制器：内部微处理器

显示：谱图

尺寸：480mmx230mmx460mm

重量：14.5kg

电源：110/220VAC, 50/60Hz, 210W

产品认证：CE、UL和CSA

保险功能：具有

应用谱图：甘油三酸酯和低聚糖



关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号  
凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)